



Ceník

Hyphn	3
STUDIO 89 NOVINKA	4
Platinum 3G	5
Gold 6G NOVINKA	6
Silver 7G	8
Bronze 6G	10
Radius	12
Apex	14
Soundbary	15
Subwoofery Anthra	16

Instalační reproduktory

Creator	17
Super Slim	21
Core	22
Controlled Performance	24
All Weather	25
SoundFrame	26
Flush Fit	28
Invisible	29
Platinum	29
Zesilovače	30
Subwoofery	32
Climate 3G NOVINKA	33
Climate	34
Vecta	35

Zahradní reproduktory

Climate Garden	36
----------------	----

Příslušenství

Držadla a upevňovací prvky	37
Montážní skříně	40

HYPHN



Pure Satin
White



Matte Heritage
Green



Matte
Black

Reposoustavy Hyphn se nepodobají ničemu, co kdy společnost Monitor Audio, či jakákoli jiná firma vyrobila. Jedná se o vlajkovou loď mezi reposoustavami značky, navrženou a vyrobenou na základě filozofie výzkumu a vývoje, ve smyslu udržování rovnováhy mezi designem a technologií, kterou nazývají Transparent Design Philosophy.

1 990 000 Kč pár

- Jedinečná konfigurace M-Array, kdy je jeden MPD III měnič lemovaný šesti středobasovými měniči RDT III
- Výškové reproduktory MPD III 3. generace minimalizují zkreslení, vyhlazují frekvenční odezvu a produkují čistší, konzistentnější a realističtější zvuk
- Membrána RDT III poskytuje i za těch nejextrémnějších podmínek přesnější, realističtější vyvážení tónů a nižší zkreslení
- Optimalizované středotónové měniče poskytují hladký přechod na výškový reproduktor
- Pečlivě navržené výhybky vyrobené tak, aby poskytovaly přesný a kontrolovaný zvuk v celém frekvenčním spektru



NOVINKA**MONITOR AUDIO**

STUDIO 89



Studio 89 čerpá inspiraci z kulturně výbušného roku 1980 a ikonické série Studio od Monitor Audio, jsou však moderní. Inspirovány výrazem a kulturou, která je utváří, Studio 89 je reprosoustava pro nové tvůrce změn. Studio 89 je kompaktní model pro montáž na stojan s mnoha pokročilými funkcemi akustické technologie, které se nacházejí jak v Platinum Series 3G, tak v reprosoustavě Monitor Audio Hyphn. Výkonné, duální 4 ¼-palcové RDT III C-CAM středo-basové měniče poskytují silné, čisté a kontrolované basy, které hladce splynou s výškovým reproduktorem MPD III. Je to zvuk s výjimečnou čistotou výšek a přesností basů, který poskytuje výjimečně věrné podání. Ozvučnice Studio 89 je opatřena vysoce lesklou černou barvou a kontrastuje se zlatými snímači. Jde o odkaz na ikonický model Studio 15, který byl jediným modelem z původní řady Studio dostupný v této stylové kombinaci.

- Citlivost (2,83 V na 1 m, volné pole) 86 dB
- Doporučený výkon zesilovače (RMS při 4 ohmech, hudební signál) 50 - 300 W
- Trvalý výkon (RMS při 6Ω, růžový šum s faktorem výkyvu 6 dB) 150 W
- Nominální impedance 6 Ohmů
- Minimální impedance (20 Hz až 20 kHz) 4,2 Ohmů @ 220 Hz
- Měníče:
- 2 x 41/4" (108 mm) basové-středové měniče RDT III
- 1 x MPD III výškový reproduktor
- Frekvenční odezva, v otevřeném prostoru (- 6dB) 53 - 60 kHz
- Frekvenční odezva, v místnosti (- 6dB) 48 Hz - 60 kHz
- Maximální špičková SPL (jedna reprosoustava, 1 m Z-vážený) 113 dB
- Frekvence ladění portu 58 Hz
- Dělicí frekvence 2400 Hz
- Rozměry (V x Š x H) 340 x 157 x 361 mm
- Hmotnost (ks) 7,6 kg

58 990 Kč pár

Řada Platinum 3G

MONITOR AUDIO

Řada Platinum 3G je završením převratných inovací v akustických řešeních, které jsme použili při návrhu nových reprosoustav oslavujících bohatou tradici řady Platinum. Tato řada upevňuje pozici značky Monitor Audio mezi předními výrobci prémiových reprosoustav, kombinující čistotu zvuku s propracovaným designem. Její premiéra je završením 50leté historie značky.

Řada Platinum 3G se odvíjí od dvou předešlých generací reprosoustav, které se neustále každým krokem vyvíjely. Představili jsme nový výškový reproduktor MPD, vyvinutý od základu pro reproduktor „Concept 50“, který disponuje vylepšením v každém aspektu, stejně jako se vylepšení dočkaly membrány středového a basového reproduktoru RDT III – což představuje další významný pokrok v technologii měničů.



Heban Piano



White Satyna



Piano Black

Platinum 100 3G

139 990 Kč pár



Policové reprosoustavy. 2-pásmový, 2-reproduktorový systém. Frekvenční odezva 37Hz – 60kHz. Maximální výkon 150W, účinnost 85dB, impedance 4 Ohm. Měníče: 6" basový reproduktor RDT®III, výškový reproduktor MPD III. Rozměry (VxŠxH): 398 x 225 x 325,6mm. Hmotnost: 15,2 kg

Platinum 200 3G

279 990 Kč pár



Podlahové reprosoustavy. 3-pásmový, 4-reproduktorový systém. Frekvenční odezva 32Hz – 60kHz. Maximální výkon 300W, účinnost 88dB, impedance 4 Ohm. Měníče: 2x 6" basový reproduktor RDT®III, 1x4" středový reproduktor RDT®III, 1x výškový reproduktor MPD III. Rozměry (VxŠxH): 1041,6 x 368,7 x 454,9 mm. Hmotnost: 35,8 kg

Platinum 300 3G

349 990 Kč pár



Podlahové reprosoustavy. 3-pásmový, 4-reproduktorový systém. Frekvenční odezva 25Hz – 60kHz. Maximální výkon 400W, účinnost 88dB, impedance 4 Ohm. Měníče: 2x 6" basový reproduktor RDT®III, 1x4" středový reproduktor RDT®III, 1x výškový reproduktor MPD III. Rozměry (VxŠxH): 1131,1 x 429,8 x 525 mm. Hmotnost: 53,6 kg

Platinum C250 3G

119 990 Kč kus




Centrální reprosoustava. 3-pásmový, 4-reproduktorový systém. Frekvenční odezva 48Hz – 60kHz. Maximální výkon 300W, účinnost 88dB, impedance 4 Ohm. Měníče: 2x 6" basový reproduktor RDT®III, 1x 2,5" RDT®III středový reproduktor, 1x výškový reproduktor MPD III. Rozměry (VxŠxH): 225 x 630 x 325,7mm. Hmotnost: 25,4 kg

Řada Gold 6G

Řada Gold 6G se skládá ze šesti nádherných modelů. Každý z nich byl navržen tak, aby vyzařoval svou dokonalost a jedinečnost a zároveň nabízel inovativní řešení a technologie, které nejen posouvají hranice kvality zvuku, ale také zlepšují jak kvalitu zpracování, tak požitek z poslechu.

Zcela nová řada Gold 6G je postavena na filozofii výzkumu a vývoje, zachování rovnováhy mezi designem a technologií. Jeden nikdy nemůže dominovat druhému a oba přístupy hrají důležitou roli při naplňování našeho příslibu hudební neutrality a akustické transparentnosti. Reprosoustavy byly navrženy tak, aby vypadaly skvěle v jakémkoli prostředí. Mají krásný tvar a dokonale vyvážená neutralita designu znamená, že se skvěle sladí se svým okolím a to po celý život.



Satin White



Macassar



High Gloss Black

Gold 50 6G

49 990 Kč pár


2-pásmové provedení, Citlivost 85 dB | Doporučený výkon zesilovače 130 – 300 W | Nominální impedance 4 Ohmy | Měníče: 1 x 6" (152 mm) HDT C-CAM Bass-Mid Drivers, 1 x MPD III Tweeter | Frekvenční odezva, v místnosti (- 6dB) 44 Hz – 60 kHz | Maximum Peak SPL (AES75, Z-weighted) 114 dB | Zatížení HiVe II Ported | Frekvence ladění portu 50 Hz | LF/HF dělicí frekvence: 2,5 kHz | Rozměry (V x Š x H) 320 x 185 x 303 mm | Hmotnost (ks) 8,5 kg

Gold 100 6G

84 990 Kč pár


3-pásmové provedení, Citlivost 86,5 dB | Doporučený výkon zesilovače 130 – 500 W | Nominální impedance 4 Ohmy | Měníče: 1 x 8" (203 mm) HDT C-CAM basové měniče, 1 x 3" (76 mm) HDT C-CAM středový měnič, 1 x MPD III Tweeter | Frekvenční odezva, v místnosti (- 6dB) 32 Hz – 60 kHz | Zatížení reproduktorů HiVe II Ported basové reproduktory | Frekvence ladění portu 38 Hz | Dělicí frekvence LF/MF: 700 Hz MF/HF: 2,6 kHz | Rozměry (V x Š x H) 447,7 x 230 x 357,3 mm | Hmotnost (ks) 14 kg

Gold 300 6G

118 990 Kč pár


3-pásmové provedení, Citlivost 87 dB | Doporučený výkon zesilovače 130 – 500 W | Nominální impedance 4 Ohmy | Měníče: 2 x 6" (152 mm) HDT C-CAM basové měniče, 1 x 3" (76 mm) HDT C-CAM středový měnič, 1 x MPD III Tweeter | Frekvenční odezva, v místnosti (- 6dB) 28 Hz – 60 kHz | Maximální SPL (AES75, Z-weighted) 117 dB | HiVe II Ported woofer zatížení | Ladění frekvence 35 Hz port | Dělicí frekvence LF/MF: 800 Hz, MF/HF: 2,7 kHz | Rozměry (V x Š x H) 1098 x 339 x 463 mm | Hmotnost (ks) 21,2 kg

Gold 500 6G

159 990 Kč pár



3-pásmové provedení, Citlivost 88,5 dB | Doporučený výkon zesilovače 130 – 600 W | Nominální impedance 4 Ohmy | Měniče: 2 x 8" (203 mm) HDT C-CAM basové měniče, 1 x 3" (76 mm) HDT C-CAM středový měnič, 1 x MPD III Tweeter | Frekvenční odezva, v místnosti (- 6dB) 25 Hz – 60 kHz | Maximální SPL (AES75, Z-weighted) 122 dB | HiVe II Ported woofer zatížení | Ladění frekvence 33 Hz port | Dělicí frekvence LF/MF: 700 Hz, MF/HF: 2,6 kHz | Rozměry (V x Š x H) 1155 x 383 x 475mm | Hmotnost (ks) 26,5 kg

Gold C250 6G

49 990 Kč kus



3-pásmové provedení | Citlivost 87,5 dB | Doporučený výkon zesilovače 130 – 500 W | Impedance jmenovitě 4 Ohmy | Měniče: 2 x 6" (152 mm) HDT C-CAM basové měniče, 1 x 3" (76 mm) HDT C-CAM Středový měnič, 1 x MPD III Tweeter | Frekvenční odezva, v místnosti (- 6dB) 54 Hz – 60 kHz | Maximální SPL (AES75, Z-weighted) 121 dB | Dělicí frekvence LF/MF: 800 Hz, MF/HF: 2,7 kHz | Wymairy (V x Š x H) 205 x 537 x 335 mm | Hmotnost (ks) 15,3 kg

Gold On-Wall


29 990 Kč kus



2-pásmové provedení | Citlivost (2,83v @ 1m, nainstalovaná) 88 dB | Doporučený výkon zesilovače 130 – 300 W | Nominální impedance 4 Ohmy | Měniče: 1 x 6" (152 mm) HDT C-CAM stredo-basový měniče, 1 x MPD III výškový reproduktor | Frekvenční odezva, v místnosti (- 6dB) 38 Hz – 60 kHz | Maximum Peak SPL (AES75, Z-weighted) 115 dB | Frekvence ladění portu 44 Hz | Dělicí frekvence LF/HF: 2,5 kHz | Wymairy (V x Š x H) 465 x 300 x 124,2 mm | Hmotnost (ks) 9 kg

STAND ST-2

15 990 Kč pár




Univerzální stojan Monitor Audio ST-2 byl navržen v souladu s Transparent Audio, firemní filozofií Monitor Audio, kde jsou všechny designové a akustické prvky pečlivě vyváženy, aby bylo dosaženo toho nejlepšího výsledku a konečným výsledkem je neutrální, vysoce kvalitní zvuk. Žádný z těchto prvků nemůže dominovat a oba hrají zásadní roli při plnění našeho slibu hudební neutrality a transparentnosti. Kompatibilní je se všemi regálovými/policovými reproduktory, ale modelově optimalizované jsou pro řady Gold 100 a Platinum 100 3G.

Řada Silver 7G

Nyní, již v sedmé generaci, je řada Monitor Audio Silver ztělesněním naší dlouholeté zkušenosti v oblasti zvuku. Díky výběru dřeva ze skutečného dřeva a krásně barevně provedených skříní, mají tyto reprosoustavy propracovaný, diskrétní vzhled, který je dokonalým protipólem jejich silného zvuku.

Díky špičkové kvalitě zvuku a naší nejnovější kovové membráně měniče s technologií Rigid Surface Technology II, bude vaše oblíbená hudba interpretována ještě přesněji a s menším zkreslením než kdykoli předtím. Takže i při vyšší hlasitosti zvuku, kterou uslyšíte, bude vše extrémně jasné.


Každá skladba, každá nota, každé slovo vypráví příběh. U Monitor Audio Silver 7G bude to, co uslyšíte, mnohem silnější a smysluplnější než kdykoli předtím. Nezávisle na tom, zda sledujete nový film nebo posloucháte starý vinyl už po tisíci, uslyšíte vše s krásnou jasností a hloubkou. Prostřednictvím reproduktorů, které k vám promlouvají.




Black Oak



Walnut



Satin White



Ash



Gloss Black

Silver 50

21 990 Kč pár



Třída velkých reprosoustav, nyní v mnohem menší ozvučnici. Monitor Audio Silver 50 7G poskytuje studiovou přesnost ve vašem obývacím pokoji, ve struktuře optimalizované pro akustiku běžného domova. Pro tebe to znamená hluboké basy a ohromující zvuk v kompaktní podobě.

Silver 100

28 990 Kč pár



Krásně zpracovaná reprosoustava pro montáž na stojan, který je mnohem lepší než ostatní reprobedny ve své třídě. Najdeme v nich technologie pro zpevnění povrchu membrán a nový design výškového reproduktoru. Byl zkonstruován tak, aby eliminoval zkreslení, kdykoli je to jen možné. Díky tomu při hraní i v případě vyšších hlasitostí zůstává zvuk čistý a kontrolovaný.

Silver 200

44 990 Kč pár



Útlé, kompaktní a elegantní reprosoustavy Silver 200 7G jsou vybaveny středovým reproduktorem RST II s novým designem pro zajištění výjimečné čistoty. Perfektně se hodí do většiny místností. Tyto reprosoustavy jsou navrženy tak, aby se pozoruhodný zvuk stal každodenní součástí vašeho světa.

Silver 300

54 990 Kč pár



Silver 300 7G je vybaven dýhami z přírodního dřeva a nově vyvinutou membránou Rigid Surface Technology (RST) II, která poskytuje mnohem přirozenější zvuk. Byl navržen tak, aby omezoval zkreslení, takže i když je vaše hudba hlasitá, zní a zůstává velmi, velmi transparentní.

Silver 500

64 990 Kč pár



Silné basy. Skvělá odezva vysokých a středních tónů. Nádherné zpracování i vzhled. Není těžké pochopit co dělá Silver 500 7G jedinečnými, ale je těžší ocenit, jaký rozdíl, tyto věci způsobují - dokud si je neposlechnete.



Silver C250

22 990 Kč kus



Díky centrálnímu reproduktoru Silver C250 7G jako součásti systému domácího kina, zní vaše oblíbené filmy mnohem lépe než kdy předtím. Přináší silný, filmový zvuk, který můžete slyšet i cítit, čímž se vaše filmové projekce stanou nezapomenutelnými.

Silver AMS

24 990 Kč pár



Silver AMS 7G s Dolby Atmos® vás přenesení přímo do filmu či skladby a vytvoří trojrozměrnou zvukovou kulisu plnou neslýchaného realismu. U speciálně vytvořené filmové stopy je množství detailů ohromující.

Silver FX

22 990 Kč pár



Útlé a minimalistické reprosoustavy Silver FX 7G jsou dokonalou podporou vašeho systému domácího kina. Díky novým měničům a vylepšenému designu crossoverů je tato nejnovější verze řady Silver mnohem lepší než cokoli, co bylo předtím.

Silver W12

42 990 Kč kus

49 990 Kč kus (černá v lesku)



Aktivní subwoofer se zesilovačem třídy D (uzavřená konstrukce), Basový měnič 1 x 12" C-CAM® sub-woofer driver featuring triple suspension and 3" long throw voice coil, Výkon zesilovače: 500 W (RMS) / Třída-D, Nízkofrekvenční limit: 20 Hz, Nastavitelná dělící frekvence: 40 - 120 Hz, Hmotnost: 20,1 kg, Rozměry: 340 x 340 x 380mm

Řada Bronze 6G

Monitor Audio představuje již šestou generaci reproduktav řady Bronze. Nové reproduktory byly vylepšeny, pokud jde o kvalitu zvuku a provedení - to vše, aby milovníkům hudby poskytla nezapomenutelný zážitek.

V nové řadě Bronze naleznete od základu navržený vlnovod Uniform Dispersion, který v kombinaci s charakteristickým výškovým reproduktorem C-CAM Gold Dome zajišťuje rovnoměrnější rozptyl zvuku, lepší vyrovnávání času a lepší rozptyl zvuku a poskytují realističtější prostorový zážitek.

Akusticky průhledné mřížky zakrývající tweeter, které jsou pro Monitor Audio charakteristické, mají hexagonální „očka“ a dávají tím reproduktavám Bronze jedinečný charakter, jelikož si hrají se světlem odrážejícím se od zlaté kopulky. Pozlacené terminály a okáblování z postříbřené bezkyslíkaté mědi Pureflow zabezpečují precizní přenos signálu. Nový design ozvučnic se vyznačuje čistými a prostými liniemi. Navíc jsou reproduktavavy dostupné ve čtyřech moderních provedeních. Elegantní, kontrastní fronty a jim přizpůsobené, magneticky namontované mřížky dodávají sloupům jemný vzhled.



Walnut



White



Black

Bronze 50

10 990 Kč pár



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 62 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 40 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 86 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4,4 Ω | Maximální SPL 107 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 80 W | Doporučený výkon zesilovače: 20 - 80 W | Ladění bassreflexu, HiVe II port | Mezní frekvence 2,6 kHz | 1 x C-CAM 127 mm středobasové reproduktory 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály, Š x V x H) 281 x 166 x 268 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, šířka x výška x hloubka) N/A | Hmotnost (ks) 5 kg | Bílá, černá, ořech a „Urban Grey“ (šedá)

Bronze 100

13 990 Kč pár



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 52 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 37 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 87 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4,5 Ω | Maximální SPL 110 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 100 W | Doporučený výkon zesilovače 30 - 100 W | Ladění bassreflexu, HiVe II port | Mezní frekvence 2,2 kHz | 1 x C-CAM 200 mm středobasové reproduktory 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály, Š x V x H) 378 x 231 x 328 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, šířka x výška x hloubka) N/A | Hmotnost (ks) 7,8 kg | Bílá, černá, ořech a „Urban Grey“ (šedá)

Bronze 200

20 990 Kč pár



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 45 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 35 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 88 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4,4 Ω | Maximální SPL 112 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 120 W | Doporučený výkon zesilovače: 40 - 120 W | Ladění bassreflexu, HiVe II port | Mezní frekvence 700 Hz, 2,4 kHz | 2 x C-CAM 127 mm středobasové reproduktory 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály, Š x V x H) 886 x 166 x 268 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, šířka x výška x hloubka) N/A | Hmotnost (ks) 12,8 kg | Bílá, černá, ořech a „Urban Grey“ (šedá)

Bronze 500

29 990 Kč pár



Dvouapůlpásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 41 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 32 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 90 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4,1 Ω | Maximální SPL 200 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 200 W | Doporučený výkon zesilovače 60 - 120 W | Ladění bassreflexu, HiVe II port | Mezní frekvence 550 Hz, 2,7 kHz | 2 x C-CAM 200 mm středobasové reproduktory 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály ŠxVxH) 951 x 231 x 328 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, Š x V x H) 978 x 294 x 364 mm | Hmotnost (ks) 18 kg | Bílá, černá, ořech a „Urban Grey“ (šedá)

Bronze AMS

12 990 Kč pár



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 120 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 105 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 86 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4 Ω | Maximální SPL 107 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 60 W | Doporučený výkon zesilovače 10 - 60 W | Bassreflex - uzavřená ozvučnice | Mezní frekvence 2,5 kHz | 1 x 100 mm C-CAM středobasový reproduktor 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály, Š x V x H) 152 x 166 x 242 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, šířka x výška x hloubka) N/A | Hmotnost (ks) 2,5 kg | Provedení Černá, bílá

Bronze FX

12 990 Kč pár



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 88 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 74 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 86 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4 Ω | Maximální SPL 108 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 80 W | Doporučený výkon zesilovače: 20 - 80 W | Bassreflex - uzavřená ozvučnice | Mezní frekvence 2,8 kHz | 1 x C-CAM 127 mm středové reproduktory 2 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály, Š x V x H) 287 x 284 x 124 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, šířka x výška x hloubka) N/A | Hmotnost (ks) 3,9 kg | Provedení Černá, bílá

Bronze C150

7 490 Kč kus



Dvoupásmová konstrukce | Frekvenční rozsah (-6 dB) 83 Hz - 25 kHz | V typické místnosti 66 Hz - 30 kHz | Účinnost (2,83 V / 1 m) 88 dB | Nominální impedance 8 Ω | Minimální impedance 4,3 Ω | Maximální SPL 109 dB (pár) | Maximální výkon (RMS) 120 W | Doporučený výkon zesilovače 30 - 120 W | Bassreflex - uzavřená ozvučnice | Mezní frekvence 2,7 kHz | 2 x C-CAM 127 mm středové reproduktory 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide | Rozměry (s mřížkami a terminály ŠxVxH) 166 x 451 x 228 mm | Rozměry (s nožkami nebo hroty, šířka x výška x hloubka) N/A | Hmotnost (ks) 7 kg | Bílá, černá, ořech a „Urban Grey“ (šedá)

Bronze W10

19 990 Kč kus




Konstrukce 250 mm reproduktor C-CAM s velkým vychýlením, 250 mm pasivní membrána ABR (Auxiliary Bass Radiator). Vnitřně vyztužená ozvučnice vyrobená z MDF o průměru 18 mm. | Dolní frekvenční rozsah (-3 dB) 33 Hz (-10 dB) 28 Hz | Hlavní předvolba: Hudba, -3 dB / 29 Hz | -10 dB / 25 Hz (uvnitř místnosti) | Horní frekvenční rozsah (-6 dB) 150 Hz | 1 x 250 mm (10 ") reproduktor C-CAM s 2" cívkou o velkém skoku | Lineární výchylka membrány 17 mm (peak to peak) | Výkon zesilovače 220 W | Zesilovač třídy D s impulzním napájením | Fázová regulace 0 ° a 180 ° | Filtr dolní propusti 2. řádu (12 dB / okt), od 40 Hz do 120 Hz | Korekce barev DSP, 3 režimy: Hudba, Film, Dopad | Automatické zapnutí > 3 mV, automatické vypnutí po 20 minutách | Vstupy LFE - RCA / RCA stereo | Vstupní impedance 20 kΩ | 12 V Trigger 3,5 mm, mono mini jack, 6 V threshold | Certifikáty CE / CB / ETL / FCC / CCC / ErP (Energy saving compliant) | Napájení 100 - 120 V, 50 - 60 Hz | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | Spotřeba energie max. 300 W, pohotovostní režim <0,5 W (ErP) | Pojistka 20 mm T4AL 250 VAC | Vnější rozměry, včetně zesilovače a terminálů (V x Š x H) 321 x 320 x 364 mm | Vnější rozměry, včetně zesilovače, terminálů a nožek (V x Š x H) 367 x 320 x 364 mm | Hmotnost 13,4 kg | Povrchová úprava bílá, černá, ořech a „Urban Grey“ (šedá)

Řada Radius

MONITOR AUDIO

V dobách, kdy ještě nikdo neslyšel o "designerských" produktech a hi-fi reprosoustavy měly velikost a tvar šatní skříně, Monitor Audio navrhl řadu Radius, charakteristickou svým stylem a nevelkým rozměrem. Nápad byl tak radikální, že navždy změnil očekávání vůči domácím audio a video systémům. Nyní je zde nová řada Radius, podpořená nejnovějšími řešeními v oblasti měničů. K dispozici jsou nové modely s lepší funkcí a prostornějším a hlubším zvukem.

Řada sestávající se z osmi modelů, jejíž součástí je i užší verze centrálního reproduktoru 225, v podobě soundbaru Radius One, nebo nový centrální reproduktor Radius 200, který lze umístit na polici nebo malém stole, či dva silné, ale překvapivě malé aktivní subwoofery: Radius 380 a 390.



High Gloss White



Walnut



High Gloss Black

Radius 90

13 990 Kč pár



2-pásmová regálová reprosoustava s zadním bassreflexem, Středobasový měnič: 140 mm C-CAM středobasová membrána, Výškový měnič: 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 30-100 W, Frekvenční rozsah: 55Hz - 30kHz / Dělicí frekvence výhybky: 3.2kHz, Citlivost: 83,0 dB, Bassreflex: zadní, HiVe II port technology, Hmotnost: 2,1 kg, Rozměry (š x v x h): 198 x 125 x 140mm

Radius 200

8 990 Kč kus



2-pásmová centrální reprosoustava s zadním bassreflexem, 2 x středobasový měnič: 140 mm C-CAM středobasová membrána, Výškový měnič: 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 40-150 W, Frekvenční rozsah: 60Hz - 35kHz / Dělicí frekvence výhybky: 3.2kHz, Citlivost: 86,0 dB, Bassreflex: zadní, HiVe II port technology, Hmotnost: 3,6 kg, Rozměry (š x v x h): 125 x 330 x 164mm

Radius 225

11 290 Kč kus



2-pásmová centrální reprosoustava s zadním bassreflexem a vynikajícím prostorem, 2 x středobasový měnič: 140 mm C-CAM středobasová membrána, Výškový měnič: 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 6 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 40-150 W, Frekvenční rozsah: 80Hz - 35kHz / Dělicí frekvence výhybky: 3.2kHz, Citlivost: 87,0 dB, Bassreflex: přední, Hmotnost: 4,2 kg, Rozměry (š x v x h): 610 x 140 x 67mm

Radius 270

29 990 Kč pár



2-pásmová podlahová reproduktora s bassreflexem, 2x středobasový měnič: 140 mm C-CAM středobasová membrána, Výškový měnič: 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 6 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 40-150 W, Frekvenční rozsah: 50Hz - 35kHz / Dělicí frekvence výhybky: 3.2kHz, Citlivost: 83,0 dB, Bassreflex: zadní, přední, Hmotnost: 9,9 kg, Rozměry (š x v x h): 1000 x 177 x 208mm

Radius Stand

7 490 Kč pár



Pomocí stojánů Radius docílíte umístění vaší reproduktory v dokonalé úrovni k poslechu ve výšce asi jednoho metru. Vypadá velmi elegantně a současně zabírá minimální podlahovou plochu. Je vyroben z ARC materiálu, díky němuž jsou potlačeny vibrace a vy uslyšíte pouze zvuk reproduktoru. Uvnitř je veden vysoce kvalitní kabel z čisté mědi od svorek u podlahy až po vidličkové konektory v horní části, kde je reproduktora umístěna. Dostupné barvy: Černá a bílá.

Řada Apex

MONITOR AUDIO

Koncept této řady byl přizpůsoben moderním a mnohokrát oceněným reprosoustavám. Reprosoustavy Apex jsou dvojnásobným vítězem ceny "Best Style Speaker Package" magazínu "What Hi-Fi?", garantují tak vysoce kvalitní zvuk v dokonalém designu.

Skříň je vyrobena z pevného, odlévaného eloxovaného hliníku, v krásném černém či bílém barevném provedení s metalickým povrchem a vysokým leskem. Basové měniče C-CAM, navržené speciálně pro řadu Apex, využívají pokročilé membrány RST s geometrií vylepšující jejich tuhost. Všechny měniče jsou ke skříni pevně připevněny pomocí jediného šroubu, který působí jako výztuha a minimalizuje vibrace.

Inovativní nástěnný držák dodávaný s A10 a A40 byl navržen tak, aby instalace reproduktorů byla rychlá a snadná. Po instalaci reprosoustav si můžete vše precizně nastavit tak, aby jste získali co nejlepší stereofonní nebo prostorový zvuk. Pro model A10 jsou rovněž dostupné stylové podlahové stojány s okáblováním.



White High Gloss



Black High Gloss

Apex A10

13 990 Kč kus



2-pásmová regálová reprosoustava s bassreflexem, Středobasový měnič: 140 mm RST® středobasová membrána, Výškový měnič: 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 25 - 100 W, Frekvenční rozsah: 60Hz - 35kHz / Dělicí frekvence výhybky: 3.0kHz, Citlivost: 87,0 dB, Bassreflex: přední, HiVe II port technology, Hmotnost: 3,95 kg, Rozměry: 250 x 140 x 140 mm

Apex Stand

11 990 Kč pár



Podlahový stojan pro satelitní reproduktory řady Apex, Masivní konstrukce, Dodatečná zátěž uvnitř stojanu pro zvýšení hmotnosti a stability, Okáblování Silver Pureflow uvnitř konstrukce, Reproduktorové terminály v základně stojanu, Snadná montáž reproduktorů Apex 10, Rozměry: 916.5 x 240 x 280mm, Barevné provedení: černý, bílý

Apex A40

22 990 Kč kus



2-pásmová centrální reprosoustava pro domácí kino s možností využití jako přední či zadní reproduktor (vertikální montáž), Středobasový měnič: 2 x 140 mm RST středobasová membrána, Výškový měnič: 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 50 - 200 W, Frekvenční rozsah: 50Hz - 35kHz / Dělicí frekvence výhybky: 600Hz/3.0kHz, Citlivost: 90,0 dB, Bassreflex: uzavřená konstrukce, Hmotnost: 6,2 kg, Rozměry: 610x140x100 mm

Soundbary

Nyní máte možnost dosáhnout na vaší velké televizní obrazovce skvělého zvuku bez toho, aniž byste do místnosti přidávali další velké reprosoustavy. Soundbary Monitor Audio doplňují HD obraz s vysokým rozlišením o zvuk, který Vám dosud chyběl, navíc se k Vaší TV stylově dokonale hodí.

Nové, pasivní soundbary jsou pro zvuk Vašich plochých televizních obrazovek o vysokém rozlišení již od 50-ti palců, právě tím chybějícím prvkem. "Doplňeny bohatým výběrem montážních prvků, Vás všechny tři modely supertenkých soundbarů překvapí jedinečným designem a technologiemi, použitými při jejich produkci. Ačkoli nevelkých rozměrů, naplní Vaši místnost plným a dynamickým zvukem.

SB-2

18 990 Kč kus



Soundbar SB-2 je určen pro bezproblémovou integraci s 50" - 60" TV přijímači. Je vybaven třemi integrovanými samostatnými sekcemi pro pravý, levý kanál a centrální reproduktor. Kompaktní a kvalitní uzavřená skříň disponuje ABR radiátory. Po doplnění o subwoofer poskytuje SB-2 velmi kvalitní zvukový zážitek s výjimečným prostorem. Součástí: Držák na zeď, silikonové nožičky, Osazeno: 3x středobasový měnič: 4" - 100mm C-CAM středobasová membrána, 3x výškový měnič: 1" - 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 100 W, Frekvenční rozsah: 90Hz – 30kHz, Citlivost: 84,0 dB, Hmotnost: 7,64 kg, Rozměry: 145 x 1110 x 89 mm

SB-3

21 990 Kč kus



Soundbar SB-2 je určen pro bezproblémovou integraci s 50" - 60" TV přijímači. Je vybaven třemi integrovanými samostatnými sekcemi pro pravý, levý kanál a centrální reproduktor. Kompaktní a kvalitní uzavřená skříň disponuje ABR radiátory. Po doplnění o subwoofer poskytuje SB-3 velmi kvalitní zvukový zážitek s výjimečným prostorem. Pravá a levá sekce: 2x středobasový měnič: 4" - 100mm C-CAM středobasová membrána, 2x výškový měnič: 1" - 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 100 W, Frekvenční rozsah: 80Hz – 30kHz, Citlivost: 84,0 dB, Hmotnost: 9,1 kg, Rozměry: 145 x 1310 x 100 mm, Centrální sekce: 2x středobasový měnič: 4" - 100mm C-CAM středobasová membrána, 1x výškový měnič: 1" - 25 mm gold dome C-CAM kalota, Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 100 W, Frekvenční rozsah: 80Hz – 30kHz, Citlivost: 87,0 dB, Hmotnost: 7,64 kg, Rozměry: 145 x 1110 x 89 mm

SB-4

24 990 Kč kus



Soundbar SB-4 je určen pro bezproblémovou integraci s TV přijímači o velikosti 70" a více. Model SB-4 v sobě snoubí spoustu inteligentních technických funkcí a inovativních řešení, které poukazují na mimořádný zájem a váhu, jenž společnost Monitor Audio věnuje detailům a nejvyšší kvalitě svých produktů. Dvojitá sestava, skládající se ze 4-palcového reproduktoru C-CAM a 25mm vysokotónového reproduktoru C-CAM v každé sekci: levé, centrální i pravé (L-C-R), zajišťuje citlivost a zvukovou rovnováhu ideálně přizpůsobenou všem třem předním audio kanálům. Impedance: 8 ohm, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 100 W, Frekvenční rozsah: 70Hz – 30kHz, Citlivost: 87,0 dB, Hmotnost: 12 kg, Rozměry: 145 x 1562 x 88 mm

Subwoofery Anthra


MA MONITOR AUDIO

Hluboké, kontrolované basy. Jen tolik a až tolik.

Není snadné věci zjednodušit. Vyžaduje to úsilí, ale stojí to za to. Řada subwooferů Anthra se vyznačuje jednoduchostí a najdeme v ní tři jasně definované subwoofery vysoké jakosti, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly hluboké, kontrolované basy a intuitivní ovládání. To je vše. To je jednoduchost v celé své kráse.

Tři modely subwooferů Anthra jsou navrženy s důrazem na muzikálnost a jednoduchou obsluhu. Díky aplikaci odborných znalostí a zdravých zásad poskytuje každý model v této působivé řadě výjimečně hluboké basy, muzikálnost a rychlost.

Bezvadná kvalita sestavení, intuitivní ovládání a uživatelsky přívětivá aplikace doplňuje tento jedinečný balíček. Navíc flexibilita, kterou nabízí série Anthra, umožňuje uživateli vybrat si subwoofer nezávisle na vlastní řadě reprosoustav a jejich volba vychází z ceny, kvality zvuku a osobních požadavků.



Satin White



Black Gloss

W10

49 990 Kč kus



W10 je nejkompaktnější model v řadě subwooferů Anthra. Vybaven je 10palcový (25 cm) Rigid Surface Technology II (RST II) měnič C-CAM s velkým vychýlením, napájen je 500wattovým zesilovačem třídy D umístěným ve vnitřně zesílené, uzavřené ozvučnici.

W12

57 990 Kč kus



W12 je středně velký model řady Anthra. Je vybaven 12palcovým (30 cm) měničem C-CAM Long-throw Rigid Surface Technology II (RST II), je napájen 1000W zesilovačem třídy D, umístěným ve vnitřně vyztužené, uzavřené ozvučnici.

W15

76 990 Kč kus



W15 je největší subwoofer řady Anthra. Je vybaven 15palcovým (38 cm) měničem Rigid C-CAM Long-throw Surface Technology II (RST II), napájen 1500W zesilovačem třídy D, umístěným ve vnitřně vyztužené, uzavřené ozvučnici.

Instalační reproduktory Creator

Série Creator nově definuje možnosti vlastních instalací. Je to víceúrovňová řada vysoce kvalitních stropních a nástěnných reproduktorů se snadnou instalací, které poskytují instalátorům nejlepší možný zvuk a větší flexibilitu při svém rozhodování.

C1S

7 990 Kč kus



Konstrukce: Dvoupásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 40 Hz – 30 kHz, Nominální impedance: 8 Ω , Minimální Impedance (20 Hz až 20 kHz): 6,6 Ω (150 Hz), Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 84 dB, Maximální špičkový SPL* (jeden reproduktor, 1 m Z-vážený): 110 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 50 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω , hudební signál): 25 - 100 W, Měníče: 1 x 5" C-CAM basový reproduktor, výškový reproduktor 1 x 25 mm C-CAM, Dělicí frekvence: LF/HF: 3 kHz, Montážní hloubka: 99 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 171 mm, Vnější rozměry (s mřížkou, výška x šířka x hloubka): 201 x 201 x 103 mm, Hmotnost (ks): 1,4 kg, Konstrukční držák: CS-B, Povrchová úprava ozvučnice: Matná černá a oranžová

C1M

9 290 Kč kus



Konstrukce: Dvoupásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 35 Hz – 30 kHz, Nominální impedance: 8 Ω , Minimální Impedance (20 Hz až 20 kHz): 6,5 Ω (150 Hz), Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 86 dB, Maximální špičkový SPL* (jeden reproduktor, 1 m Z-vážený): 95 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 65 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω , hudební signál): 35 - 130 W, Měníče: 1 x 7" C-CAM basový reproduktor, výškový reproduktor 1 x 25 mm C-CAM", Dělicí frekvence: LF/HF: 2 kHz, Montážní hloubka: 99 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 218 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 231 x 231 x 104 mm, Hmotnost (ks): 1,94 kg, Konstrukční podpora: Střední, Povrchová úprava ozvučnice: Matná černá a oranžová

C1L

10 990 Kč kus



Konstrukce: Dvoupásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 30 Hz – 25 kHz, Nominální impedance: 8 Ω , Minimální Impedance (20 Hz až 20 kHz): 6,4 Ω (150 Hz), Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 88 dB, Maximální špičkový SPL* (jeden reproduktor, 1 m Z-vážený): 98 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 75 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω , hudební signál): 40 - 150 W, Měníče: 1 x 9" C-CAM basový reproduktor, výškový reproduktor 1 x 32 mm C-CAM", Dělicí frekvence: LF/HF: 2 kHz, Montážní hloubka: 99 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 250 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 263 x 263 x 104 mm, Hmotnost (ks): 2,52 kg, Konstrukční podpora: Velká, Povrchová úprava ozvučnice: Matná černá a oranžová

C2S

10 990 Kč kus



Konstrukce: Dvoupásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 40 Hz – 30 kHz, Nominální impedance: 8 Ω , Minimální Impedance (20 Hz až 20 kHz): 6,8 Ω (150 Hz), Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 84 dB, Maximální špičkový SPL* (jeden reproduktor, 1 m Z-vážený): 93 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 65 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω , hudební signál): 35 - 130 W, Měníče: 1 x 5" basový reproduktor RST II, výškový reproduktor 1 x 25 mm C-CAM", Dělicí frekvence: LF/HF: 2,5 kHz, Montážní hloubka: 99 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 173 mm, Vnější rozměry (s mřížkou, V x Š x H): 201 x 201 x 103 mm, Hmotnost (ks): 1,45 kg, Konstrukční podpora: Malá, Povrchová úprava ozvučnice: Matná černá a oranžová, Přepínač subwooferu: Zapnuto/Vypnuto, Přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +

C2M

12 490 Kč kus



Konstrukce: Dvoupásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 35 Hz – 35 kHz, Nominální impedance: 8 Ω, Minimální Impedance (20 Hz až 20 kHz): 6,6 Ω (150 Hz), Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 86 dB, Maximální špičkový SPL* (jeden reproduktor, 1 m Z-vážený): 96 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 75 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 40 – 150 W, Měníče: 1 x 7" basový reproduktor RST II, výškový reproduktor 1 x 25 mm C-CAM", Dělicí frekvence: LF/HF: 2,25 kHz, Montážní hloubka: 99 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 218 mm, Vnější rozměry (s mřížkou, V x Š x H): 242 x 242 x 103 mm, Hmotnost (ks): 1,98 kg, Konstrukční podpora: Střední, Povrchová úprava ozvučnice: matná černá a oranžová

C2L

13 990 Kč kus



Konstrukce: Dvoupásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 30 Hz – 25 kHz, Nominální impedance: 8 Ω, Minimální Impedance (20 Hz až 20 kHz): 6,4 Ω/15 Hz, Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 88 dB, Maximální špičkový SPL* (jednotlivý reproduktor, 1 m Z-vážený): 99 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 120 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 60 – 240 W, Měníče: 1 x 9" RST II - basy-střed, 1 x 32 mm C-CAM - výškový reproduktor", Dělicí frekvence: LF/HF: 2 kHz, Montážní hloubka: 99 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 250 mm, Rozměry vnější (s krytem, výška x šířka x hloubka): 278 x 278 x 103 mm, Hmotnost (ks): 2,54 kg, Konstrukční podpora: Velká, Povrchová úprava ozvučnice: matná černá, oranžová, hnědá, Přepínač basového reproduktoru: Zapnuto/Vypnuto, Přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +

C2M-CP

13 990 Kč kus



Konstrukce: Dvoupásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 70 Hz – 35 kHz, Nominální impedance: 8 Ω, Minimální Impedance (20 Hz až 20 kHz): 6,4 Ω (15 Hz), Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 87 dB, Maximální špičkový SPL* (jednotlivý reproduktor, 1 m Z-vážený): 98 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 65 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 35 – 130 W, Měníče: Woofer 1 x 7" RST II, tweeter 1 x 25 mm C-CAM", Dělicí frekvence: LF/HF: 2,5 kHz, Typ pouzdra: Uzavřené, Montážní hloubka: 177,5 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 218 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 242 x 242 x 181,5 mm, Hmotnost (ks): 2,58 kg, Konstrukční podpora: Střední, Povrchová úprava ozvučnice: matná černá, oranžová, hnědá, Přepínač basového reproduktoru: Zapnuto/Vypnuto, Přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +

C2L-CP

15 790 Kč kus



Konstrukce: Dvoupásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 75 Hz – 25 kHz, Nominální impedance: 8 Ω, Minimální Impedance (20 Hz až 20 kHz): 6,6 Ω/10 kHz, Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 89 dB, Maximální špičkový SPL* (jednotlivý reproduktor, 1 m Z-vážený): 102 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 100 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 50 – 200 W, Měníče: 1 x 9" RST II - basový reproduktor, 1 x 32 mm C-CAM - výškový reproduktor", Dělicí frekvence: LF/HF: 2,25 kHz, Typ ozvučnice: Uzavřená, Montážní hloubka: 99 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 250 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 278 x 278 x 181 mm, Hmotnost (ks): 3,34 kg, Konstrukční podpora: Velká, Povrchová úprava ozvučnice: matná černá, oranžová, hnědá, Přepínač basového reproduktoru: Zapnuto/Vypnuto, Přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +

C2M-T2X

13 990 Kč kus



Konstrukce: Dvoupásmová, Kanály: 1 (Mono), 2 (Stereo), Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 35 Hz – 30 kHz, Nominální impedance: 4 Ω (Mono), 8 Ω (Stereo), Minimální impedance (20 Hz až 20 kHz): 3,4 Ω (15 kHz, Mono), 6,8 Ω (15 kHz, Stereo), Citlivost (2,83 Vrms při 1 m, instalovaný): 86 dB, Maximální špičkový SPL* (jeden reproduktor, 1 m Z-vážený): (Mono) 96 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 150 W (Mono), 2 x 75 W (Stereo), Doporučený výkon zesilovače (RMS) při 8 Ω, hudební signál: 40-150 W (mono), 2 x 75 W (stereo), měniče: 1 x 7" basový reproduktor RST II se dvěma cívkami, Výškový reproduktor 1 x 25 mm C-CAM, Dělicí frekvence: LF/HF: 2,25 kHz, Montážní hloubka: 99 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 218 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 242 x 242 x 103 mm, Hmotnost (ks): 2,08 kg, Konstrukční podpora: Střední, Povrchová úprava ozvučnice: matná černá a oranžová, Přepínač basového reproduktoru: Zapnuto/Vypnuto, Přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +, Přepínač Hudba/Film: Hudba/Film, Přepínač Mono/Stereo: Mono/Stereo

C2L-T2X

14 990 Kč kus



Konstrukce: Dvoupásmová, Kanály: 1 (Mono), 2 (Stereo), Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 30 Hz – 30 kHz, Nominální impedance: 4 Ω (Mono), 8 Ω (Stereo), Minimální impedance (20 Hz až 20 kHz): 3,2 Ω/15 kHz (Mono), 6,4 Ω/15 kHz (Stereo), Citlivost (2,83 Vrms při 1 m, instalovaný): 88 dB, Maximální špičkový SPL* (jeden reproduktor, 1 m Z-vážený): (Mono) 99 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB: 240 W (mono), 2 x 120 W (stereo), doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 60 – 240 W (Mono), 2 x 60 – 240 W (Stereo), měniče: 1 x 9" RST II - dvoucívka, basový reproduktor, 1 x 32 mm C-CAM - výškový reproduktor, Dělicí frekvence: LF/HF: 2 kHz, Montážní hloubka: 99 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 250 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 278 x 278 x 103 mm, Hmotnost (ks): 2,7 kg, Konstrukční podpora: Velká, Povrchová úprava ozvučnice: matná černá, oranžová a hnědá, Přepínač basového reproduktoru: Zapnuto/Vypnuto, Přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +, Přepínač hudba/film: Hudba/Film, Přepínač Mono/stereo: Mono/Stereo

C3M

19 990 Kč kus



Konstrukce: Třípásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 45 Hz – 35 kHz, Nominální impedance: 6 Ω, Minimální impedance (20 Hz až 20 kHz): 4,8 Ω/2 kHz, Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 87 dB, Maximální špičkový SPL* (jednotlivý reproduktor, 1 m Z-vážený): 98 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 150 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 60 – 225 W, měniče: 1 x 7" RDT III - basový reproduktor, 1 x 4" IDC II - středový, 1 x 25 mm IDC II - výškový reproduktor, Dělicí frekvence: LF/MF: 800 Hz, MF/HF: 3,5 kHz, Montážní hloubka: 148 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 218 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 242 x 242 x 151 mm, Hmotnost (ks): 3,36 kg, Konstrukční podpora: střední, Povrchová úprava ozvučnice: matná černá, oranžová a zelená, přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +, Přepínač středního rozsahu: - /0/ +

C3L

23 990 Kč kus



Konstrukce: Třípásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 45 Hz – 35 kHz, Nominální impedance: 6 Ω, Minimální impedance (20 Hz až 20 kHz): 4,8 Ω/2 kHz, Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 89 dB, Maximální špičkový SPL* (jednotlivý reproduktor, 1 m Z-vážený): 95 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 175 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 70 – 250 W, měniče: 1 x 9" RDT III - basový reproduktor, 1 x 4" IDC II - středový, 1 x 25 mm IDC II - výškový reproduktor, Dělicí frekvence: LF/MF: 700 Hz, MF/HF: 3,5 kHz, Montážní hloubka: 157 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 250 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 278 x 278 x 161 mm, Hmotnost (ks): 4,98 kg, Konstrukční podpora: velká, Povrchová úprava ozvučnice: matná černá, oranžová a zelená, přepínač subwooferu: - /0/ +, Přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +, Přepínač středního pásma: - /0/ +

C3L-A

29 990 Kč kus



Konstrukce: Třípásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 45 Hz – 35 kHz, Nominální impedance: 6 Ω, Minimální impedance (20 Hz až 20 kHz): 4,6 Ω/2 kHz, Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 89 dB, Maximální špičkový SPL* (jednotlivý reproduktor, 1 m Z-vážený): 98 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 175 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 70 – 250 W, měniče: 1 x 9" RDT III - basový reproduktor, 1 x 4" RDT II - středový, 1 x 25 mm IDC II - výškový reproduktor, Dělicí frekvence: LF/MF: 700 Hz, MF/HF: 3 kHz, Montážní hloubka: 157 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 250 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 278 x 278 x 161 mm, Hmotnost (ks): 5,08 kg, Konstrukční podpora: velká, Povrchová úprava ozvučnice: matná černá, oranžová a zelená, přepínač subwooferu: - /0/ +, Přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +, Přepínač středního pásma: - /0/ +

C3L-CP

27 490 Kč kus



Konstrukce: Třípásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 80 Hz – 35 kHz, Nominální impedance: 6 Ω, Minimální impedance (20 Hz až 20 kHz): 4,9 Ω/2 kHz, Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 89 dB, Maximální špičkový SPL* (jednotlivý reproduktor, 1 m Z-vážený): 98 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 150 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 60 – 225 W, měniče: 1 x 9" RDT III - basový reproduktor, 1 x 4" IDC III - středový, 1 x 25 mm IDC II - výškový reproduktor, Dělicí frekvence: LF/MF: 700 Hz, MF/HF: 3,5 kHz, Montážní hloubka: 177,5 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 250 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 278 x 278 x 161 mm, Hmotnost (ks): 5,7 kg, Konstrukční podpora: velká, Povrchová úprava ozvučnice: matná černá, oranžová a zelená, přepínač subwooferu: - /0/ +, Přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +, Přepínač středního pásma: - /0/ +

W1M-E

8 790 Kč kus



Konstrukce: Dvoupásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 40 Hz – 30 kHz, Nominální impedance: 8 Ω, Minimální impedance (20 Hz až 20 kHz): 6,5 Ω (200 Hz), (6,2 Ω, 20 kHz), Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalovaný): 84 dB, Maximální špičkový SPL* (jeden reproduktor, 1 m Z-vážený): 92 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 50 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 25 – 100 W, měniče: basový reproduktor 1 x 5" C-CAM, výškový reproduktor 1 x 25 mm C-CAM, dělicí frekvence: LF/HF: 2,5 kHz, montážní hloubka: 85 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 527 x 198 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 540 x 211 x 90 mm, Hmotnost (ks): 2,56 kg, Konstruktivní podpora: Střední, Povrchová úprava ozvučnice: Matná černá a oranžová

W1M

12 490 Kč kus



Konstrukce: Dvoupásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 40 Hz – 30 kHz, Nominální impedance: 6 Ω, Minimální impedance (20 Hz až 20 kHz): 4,8 Ω (15 kHz), Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 87 dB, Maximální špičkový SPL* (jeden reproduktor, 1 m Z-vážený): 95 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 75 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 30 – 110 W, měniče: 1 x 5" C-CAM basový reproduktor, výškový reproduktor 1 x 25 mm C-CAM, Dělicí frekvence: LF/HF: 2,75 kHz, Montážní hloubka: 85 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 527 x 198 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 540 x 211 x 90 mm, Hmotnost (ks): 3,38 kg, Konstruktivní podpora: Střední, Povrchová úprava ozvučnice: matná černá a oranžová

W2M

17 990 Kč kus



Konstrukce: Třípásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 40 Hz – 35 kHz, Nominální impedance: 6 Ω, Minimální impedance (20 Hz až 20 kHz): 4,8 Ω/1 kHz, (4,1 Ω/15 kHz), Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 87 dB, Maximální špičkový SPL* (jeden reproduktor, 1 m Z-vážený): 98 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum špičkový 6 dB): 150 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 60 – 225 W, měniče: 2 x 127 mm RST II - basový reproduktor, 1 x 75 mm RST II - středobasový, 1 x 25 mm C-CAM - výškový reproduktor, Dělicí frekvence: LF/HF: 650 kHz, MF/HF: 3 kHz, Instalační hloubka: 85 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 527 x 198 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 540 x 211 x 90 mm, Hmotnost (ks): 3,86 kg, Konstruktivní podpora: Střední, Povrchová úprava ozvučnice: Matná černá a oranžová, Vypínač Basový reproduktor: Zapnuto/Vypnuto, Přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +

W2M-CP

24 990 Kč kus



Konstrukce: Třípásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 60 Hz – 35 kHz, Nominální impedance: 6 Ω, Minimální impedance (20 Hz až 20 kHz): 4,8 Ω/1 kHz, (4,3 Ω/15 kHz), Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 87 dB, Maximální špičkový SPL* (jeden reproduktor, 1 m Z-vážený): 101 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum špičkový 6 dB): 120 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 45 – 180 W, měniče: 2 x 5" RST II - basový reproduktor, 1 x 3" RST II - středový, 1 x 25 mm C-CAM - výškový reproduktor, Dělicí frekvence: LF/HF: 550 kHz, MF/HF: 3 kHz, Ozvučnice: Uzavřena, Instalační hloubka: 97 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 527 x 199 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 540 x 212 x 105,5 mm, Hmotnost (ks): 4,42 kg, Konstruktivní podpora: Střední, Povrchová úprava ozvučnice: Matná černá, oranžová a hnědá, Přepínač basového reproduktoru: Zapnuto/Vypnuto, Přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +

W3M

31 990 Kč kus



Konstrukce: Třípásmová, Kanály: 1, Frekvenční odezva, instalovaná (-6 dB): 45 Hz – 60 kHz, Nominální impedance: 6 Ω, Minimální impedance (20 Hz až 20 kHz): 8 Ω/150 Hz, Citlivost (2,83 Vrms na 1 m, instalováno): 88 dB, Maximální špičkový SPL* (jednotlivý reproduktor, 1 m Z-vážený): 1025 dB, Maximální výkon (RMS při nominální impedanci, šum s faktorem výkyvu 6 dB): 200 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS při 8 Ω, hudební signál): 75 – 300 W, měniče: 2 x 5" RST II - basový reproduktor, 1 x 3" C-CAM - středové, 1 x MPD - výškový reproduktor, Dělicí frekvence: LF/HF: 650 kHz, MF/HF: 3,5 kHz, Montážní hloubka: 85 mm, Průměr vyříznutého otvoru: 527 x 198 mm, Vnější rozměry (s krytem, výška x šířka x hloubka): 540 x 211 x 90 mm, Hmotnost (ks): 4,68 kg, Konstruktivní podpora: Povrchová úprava ozvučnice: matná černá, oranžová a zelená, přepínač subwooferu: - /0/ +, Přepínač výškového reproduktoru: - /0/ +, Přepínač středního pásma: - /0/ +

Instalační reproduktory Řada Super Slim

Naše inovativní reproduktory nabízejí vysokou plno-pásmovou kvalitu zvuku v uzavřené skříni a zároveň poskytují široké možnosti pro jejich instalaci. Jsou ideální pro instalaci v montovaných stěnách (sádkartonových příčkách) a všude tam, kde jsou potřebné reproduktory o malé hloubce.

WSS130

8 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 75 Hz – 30 kHz, Impedance: 8 ohmů, Citlivost: 87 dB, Maximální SPL: 105,6 dBA, Výkon: 60 W, Reproduktory: 3 x 3 "středobasový MMP II, 1 x výškový C-CAM 1".

Celkové rozměry: 385 x 140,5 mm, Rozměry otvoru: 346 x 101 mm, Montážní hloubka: 50 mm, Hmotnost: 1,4 kg, Montážní metoda - TriGrip, Konstrukční držák: WB3 (tmavě modrý)

WSS230

10 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 75 Hz - 30 kHz, Impedance: 8 ohmů, Citlivost: 87 dB, Maximální SPL: 105,6 dB, Výkon: 60 W, Reproduktory: 3 x 3 "středobasový C-CAM, 1 x 1" výškový C-CAM. Celkové rozměry 385 x 140,5 mm, Rozměry otvoru 346 x 101 mm, Montážní hloubka: 50 mm, Hmotnost: 1,4 kg, Montážní metoda - TriGrip, Konstrukční držák: WB3 (tmavě modrý)

WSS430

16 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 70 Hz - 50 kHz, Impedance: 8 Ohm, Citlivost: 87 dB, Maximální SPL: 106,5 dB, Výkon: 75 W, Reproduktory: 3 x 3 "středobasový C-CAM, 1 x MPD výškový reproduktor s horizontální i vertikální možností nastavení, Celkové rozměry: 385 x 140,5 mm, Rozměry otvoru: 346 x 101 mm, Montážní hloubka: 50 mm, Hmotnost: 1,1 kg, Montážní metoda - TriGrip, Konstrukční držák: WB3 (tmavě modrý)

CSS230

9 790 Kč kus



Frekvenční rozsah: 100 Hz – 30 kHz (85 Hz – 30 kHz - s otevřenou zadní skříni), Impedance: 8 ohmů, Citlivost: 86 dB, Maximální SPL: 103,8 dB, Výkon: 60 W, Reproduktory: středový 3 x 3 "C-CAM, 1 výškový reproduktor C-CAM 3/4". Dvoupásmová reproduktorská soustava, Ovládání tónu HF - / + 3dB, Celkový průměr: 250mm, Rozměry otvorů: 211 mm, Montážní hloubka: 50 mm, Montážní metoda - TriGrip, Konstrukční držák: CB6 2

Instalační reproduktory Core

Toto je naše nejuniversálnější řada instalačních reproduktorů se širokou škálou produktů, uspokojujících mnoho specifických potřeb.

C165

4 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 60 Hz - 25 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 65 W, Doporučený výkon zesilovače: 20 - 65 W, Účinnost (1 W / 1 m): 88,5 dB, Reproduktory: 1 x 6,5 "MMP II, 1 x 1 "C-CAM výškový reproduktor, Konstrukční držák: CB6 (fialový), Hmotnost: 1,92 kg

C180

5 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 50 Hz - 25 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 120 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W, Účinnost (1 W / 1 m): 90 dB, Reproduktory: 1 x 8 "středo-basový MMP II, 1 x 1 "výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB8 (zelený), Hmotnost: 2,72 kg

C165-T2

6 190 Kč kus



Frekvenční rozsah: 60 Hz - 25 kHz, Impedance: 6 + 6 ohmů, Výkon (RMS): 65 W, Doporučený výkon zesilovače: 20 - 65 W, Účinnost (1 W / 1 m): 88,5 dB, Reproduktory: 1 x 6,5 "středo-basový MMP II, 2 x 1 "výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB6 (fialový), Doplnující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Hmotnost: 2,08 kg

C180-T2

7 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 50 Hz - 25 kHz, Impedance: 6 + 6 ohmů, Výkon (RMS): 120 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W, Účinnost (1 W / 1 m): 90 dB, Reproduktory: 1 x 8 "středo-basový MMP II, 2 x 1 "výškový C-CAM, Konstrukční držák: CB8 (zelený), Doplnující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Hmotnost: 3 kg

W165

5 790 Kč kus



Frekvenční rozsah: 60 Hz - 25 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 65 W, Doporučený výkon zesilovače: 20 - 65 W, Účinnost (1 W / 1 m): 88,5 dB, Reprodukory: 1 x 6,5 " střeďo-basový MMP II, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: WB6 (fialový), Doplnující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Hmotnost: 2,21 kg

W180

6 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 50 Hz - 25 kHz, Impedance: 6 ohmů, Výkon (RMS): 120 W, Doporučený výkon zesilovače: 30 - 120 W, Účinnost (1 W / 1 m): 90 dB, Reprodukory: 1 x 8 " střeďo-basový MMP II, 1 x 1 " výškový C-CAM, Konstrukční držák: WB8 (zelený), Doplnující informace: Přepínač vysokých tónů (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Hmotnost: 3,08 kg

Instalační reproduktory Controlled Performance

Řada Controlled Performance (CP) jsou instalační reproduktory v uzavřených skříních, zajišťující optimální zatížení měničů, což se v důsledku projevuje vynikající prezentací středních a nízkých tónů při zachování zvukové integrity, bez ohledu na konstrukci stěny ve které jsou reproduktory namontovány. Tyto extrémně tuhé skříně s minerálními výplněmi, redukuje zvuk vyzařovaný ze zadní části přibližně o 30 dB. Tyto produkty zaručují vynikající kvalitu zvuku a všestrannost použití, zároveň také zajišťují vysokou úroveň zvukové izolace mezi místnostmi a podlahami.

CPC120

4 690 Kč pár



Instalační reproduktor, 2 palcový mikro-měnič. Frekvenční rozsah: 100 Hz - 20 kHz, Impedance: 8 ohmů, Citlivost: 85 dB, Doporučený výkon zesilovače: 5-20 W, Průměr reproduktoru: 80 mm, Montážní otvor: 65 mm, Montážní hloubka: 91,5 mm, Hmotnost: 0,19 kg

CP-IW260X

37 990 Kč kus



V případě CP-IW260X byl pro vytvoření membrán dvou 6,5 " basových měničů, dvou 4 " středových měničů a tweeteru Gold Dome použit materiál C-CAM® vyvinutý společností Monitor Audio (Ceramic-Coated Aluminum / Magnesium).

CP-IW460X

56 990 Kč kus



CP-IW460X používá materiál C-CAM® vyvinutý společností Monitor Audio (Ceramic Coated Aluminum / Magnesium) použitého u membrán RST® (technologie Rigid Surface) dvou 6,5 " basových měničů a dvou 4 " středových měničů, které spolu s pásmovým výškovým reproduktorem Gold Ribbon pracují v symetrickém systému "B-S-V-S-B". Měniče jsou umístěny ve skříni z polymerového materiálu, dodatečně vybaveného hliníkovou přední stěnou.

All Weather

Naše stropní reproduktory řady All Weather jsou vodotěsné a umožňují jejich instalaci v tak extrémním prostředí, jako jsou koupelny, sauny, plážové domy a dokonce i lodě. Jejich konstrukce zajišťuje mnoho let bezporuchového provozu díky pokročilé ochraně proti UV záření, vodě, prachu, korozi a extrémním teplotám. Reproduktory jsou vybaveny velice diskretními nerezovými mřížkami odolnými vůči soli, UV záření, vodě, vibracím a korozi. Tyto reproduktory mohou pracovat ve velmi širokém teplotním rozsahu od -34 ° do 79 ° C.

AWC265

8 990 Kč kus



Montážní hloubka méně než 4 ", 1" výškový reproduktor se zlatou kopulí C-CAM, měnič C-CAM 6 1/2 "

AWC280

11 990 Kč kus



Montážní hloubka méně než 4 ", 1" výškový reproduktor se zlatou kopulí C-CAM, měnič C-CAM 8 "

AWC265-T2

11 990 Kč kus



Montážní hloubka méně než 4 ", 2 x 1" výškový reproduktor se zlatou kopulí C-CAM, měnič C-CAM 6 1/2 "

AWC280-T2

13 990 Kč kus



Montážní hloubka méně než 4 ", 2 x 1" výškový reproduktor se zlatou kopulí C-CAM, měnič C-CAM 8 "

Instalační reproduktory SoundFrame

Série SoundFrame nabízí neuvěřitelnou směs vynikajícího zvuku a dekorace, kterou hledají všichni milovníci domácí zábavy. Jsou snadno instalovatelné s možnostmi "On-Wall" (na stěnu) a "In-Wall" (uvnitř stěny) pro dokonalou rovnováhu zvuk a širokou škálu barev mříží, obrazů a vlastních návrhů mříží. Otvory se šrouby v modelech "On-Wall" a rohové držáky pro modely "In-Wall" usnadňují montáž a zajištění skvělého vzhledu bez vodičů, je připojen propojovací kabel nástěnný výřez, je dodáván vzadu a je připojen k přední části zásuvky.

SF3-ON WALL

9 990 Kč kus



Reproduktor SoundFrame 3 On-Wall používá 2-pásmovou konfiguraci s otočným modulem 1" výškového reproduktoru a 4" měničem C-CAM.

SF3-IN WALL

9 690 Kč kus



Reproduktor SoundFrame 3 On-Wall používá 2-pásmovou konfiguraci s otočným modulem 1" výškového reproduktoru a 4" měničem C-CAM.

SF1-ON WALL

18 990 Kč kus



Reproduktor SoundFrame 1 On-Wall využívá v plném rozsahu třípásmovou konfiguraci s otočným IDC modulem s 4" středovým měničem, 1" výškovým reproduktorem a 6,5" basovým reproduktorem C-CAM.

SF1-IN WALL

17 890 Kč kus



Reproduktor SoundFrame 1 In-Wall využívá v plném rozsahu třípásmovou konfiguraci s otočným IDC modulem s 4" středovým měničem, 1" výškovým reproduktorem a 6,5" basovým reproduktorem C-CAM.

SF2-ON WALL

18 990 Kč kus



Reproduktor SoundFrame 1 In-Wall využívá v plném rozsahu třípásmovou konfiguraci s otočným IDC modulem s 4" středovým měničem, 1" výškovým reproduktorem a 6,5" basovým reproduktorem C-CAM.

SF2-IN WALL

17 890 Kč kus



Reproduktor SoundFrame 1 In-Wall využívá v plném rozsahu třípásmovou konfiguraci s otočným IDC modulem s 4" středovým měničem, 1" výškovým reproduktorem a 6,5" basovým reproduktorem C-CAM.

Povrchové provedení mřížek řady SoundFrame

Pro komplexní estetický efekt si může uživatel reproduktoru SoundFrame vybrat ze široké škály povrchových úprav. Barvu mřížek lze dokonale přizpůsobit interiéru místnosti. Můžete si na nich také nechat vytisknout fotografii a vytvořit tak na zdi „hrající obraz“. Katalog s možnostmi povrchových provedení naleznete na stránkách www.monitoraudio.com. Jsou pouze na objednávku. Tisk na mřížky je vyroben v Anglii.

SoundFrame 1

1 790 Kč kus

Jednolitě mřížky: barva: černá, vínová, světle šedá, moře, písek, modrá, bílá

SoundFrame 2

1 790 Kč kus

Jednolitě mřížky: barva: černá, vínová, světle šedá, moře, písek, modrá, bílá

SoundFrame 3

810 Kč kus

Jednolitě mřížky: barva: černá, vínová, světle šedá, moře, písek, modrá, bílá

SoundFrame 1 i 2

3 690 Kč kus

Mřížky s grafickými motivy

SoundFrame 1 i 2

7 990 Kč kus

Mřížky na individuální objednávku klienta (vlastní obrázek)

Instalační reproduktory Flush Fit

Flush Fit CF230 je extrémně atraktivně vypadající stropní reproduktor. Může být použit jeden kus, či větší množství. Použitím dvou kusů tohoto reproduktoru v kombinaci s subwooferem ICS-8, můžete vytvořit systém 2.1, který vám nabídne mnohem lepší zvuk než tradiční instalační reproduktory. Je k dispozici v několika instalačních verzích: 1. Flush Fit nebo 2. Retrofit s kulatými nebo čtvercovými mřížkami.

CF230

10 990 Kč kus



CF230 je nejvíce diskrétní reproduktor společnosti Monitor Audio, nabízející širokou škálu možností instalace projektantům, architektům a návrhářům interiérů. Mimořádně výhodný montážní systém je splněným snem pro instalační firmy, zatímco měniče na bázi technologie C-CAM zaručují nejvyšší kvalitu zvuku.

ICS-8

26 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 40 Hz - 120 Hz, Impedance: 8 ohmů, Citlivost: 85 dB, Maximální akustický tlak SPL: 107 dB, Výkon: 150 Watt, 20 cm basový měnič C-CAM, Rozměry: 396 x 280 x 235mm (+ trubice o průměru 75mm a délce 427 mm)

CFB3-SQ

1 390 Kč kus



Montážní rám CFB3-SQ (čtvercový) je určen pro stropní reproduktory CF230 zaručuje nepřerušovaný, hladký vzhled.

CFB3-R

1 390 Kč kus



Montážní rám CFB3-R (kulatý) je určen pro stropní reproduktory CF230 zaručuje nepřerušovaný, hladký vzhled.

CFB3-KIT

1 390 Kč kus



Montážní sada CFB3-KIT pro upgrade reproduktorů CF230 vyžaduje pouze tři montážní šrouby, zaručující stabilní opěradlo pro reproduktor skrytý pod sádkartonem.

Instalační reproduktory Invisible

Naše reproduktory z řady Invisible (Neviditelný) jsou odpovědí na očekávání designérů, instalátorů i uživatelů v souvislosti se snadnou instalací, skvělým zvukem a diskretním vzhledem. Dokonale splnou s okolím, což znamená, že se stávají „Neviditelnými“.

IV140

19 990 Kč kus



"Neviditelný" nástěnný reproduktor. Určen pro diskretní instalace. Po instalaci je zcela neviditelný. Frekvenční rozsah: 75 Hz - 18 kHz (zezadu uzavřený) 55 Hz - 18 kHz (zezadu otevřený), Impedance: 8 ohmů, Účinnost (1 W / 1 m): 82 dB, Maximální akustický tlak (SPL): 102,8 dB, Výkon: 50 W, Doporučený výkon zesilovače: 10-50 W, Reproduktory: 1 basový, 2 výškové

Instalační reproduktory Platinum



PLATINUM IN-WALL 3G

144 990 Kč



3-pásmová konstrukce, Frekvenční odezva - ve volném prostoru (-6 dB) 41 Hz - >60 kHz, Frekvenční odezva - místnosti (-6 dB) 27 Hz - >60 kHz, Citlivost (2,83 V/1 m) 88 dB, Nominální impedance 4 Ω, Minimální impedance 4,1 Ω (1,6 kHz), Konstantní zátěžový výkon (RMS, do 4 Ω, hudební signál) 300 W, Doporučený výkon zesilovače (RMS, až 4 Ω, hudební signál) 150-600 W, ladění basů - uzavřená ozvučnice, Crossover LF/MF: 825 Hz, MF/HF: 3 kHz, Reproduktory 2 x 6" RDT III, 1 x 4" RDT III, 1 x MDP III Vnější rozměry včetně mřížek a terminálů (V x Š x H) 1175 x 300 x 105,5 mm Rozměry (V x Š x H) 1175 x 300 x 97,5 mm, Hmotnost (ks) 27,7 kg

PLIC II

39 990 Kč kus



Nejnovějším produktem zahrnutým v řadě Platinum II je stropní reproduktor PLIC II, jenž splňuje nejvyšší požadavky kladené na výrobce reproduktorů, poskytujících skvělou kombinaci vysoce kvalitního zvuku, snadné montáže a diskretního vzhledu.

Zesilovače

Instalační zesilovače Monitor Audio byly postaveny takovým způsobem, aby zabíraly co nejméně místa při co nejlepším zvuku v jakémkoli provedení typu Custom.

IMS-4

42 990 Kč kus



Zónový přehrávač audio souborů. Díky systému BluOS dokáže vysílat zvukové signály až do čtyřech oddělených zón. Aplikace BluOS Controller nabízí výjimečnou flexibilitu ovládání, včetně snadného přístupu do hudebních knihoven, streamování ze streamingových služeb, které můžete ovládat hlasem. Technologie BluOS umožňuje bezztrátově streamovat hudbu až do 24 bitů a 192 kHz ve všech pokojích v domácí síti. Přístup k aplikacím BluOS nebo jiným, na trhu dostupným systémům ovládání, umožňuje IMS-4 integrovat vícero hudebních streamerů s jinými zařízeními BluOS. Díky tomu můžeme získat přístup k 64 zónám, přičemž všechny zóny lze přehrávat společně s perfektní synchronizací, nebo můžeme posílat současně různé signály do oddělených zón.

IA40-3

13 790 Kč kus



Multifunkční třikanálový zesilovač značky Monitor Audio nabízí analogový i digitální vstup a má navíc rozhraní Bluetooth, jehož bezdrátový vstup lze též zesilovat. Zesilovač IA40-3 je vhodný mimo jiné i pro reproduktorovou lištu Monitor Audio Passive Soundbar a poskytuje výkon 40 W ve třech kanálech pro 4 Ohmy (30 W pro 8 Ohmů), v případě dvou kanálů je výkon 60 W respektive 50 W pro 8 Ohmů. Frekvenční odezva zesilovače je 10 Hz až 20 kHz, odstup signálu/šum je na hranici 84 dB. K zesilovači lze dále připojit aktivní subwoofer (přes samostatný výstup sub/line), bezdrátové rozhraní Bluetooth V4.1 podporuje audio technologie/kodeky SBC a Qualcomm aptX Audio, pro snadné spárování s mobilními zařízeními slouží Bluetooth profily A2DP a AVRCP. Reálný dosah rozhraní Bluetooth s osazenou anténou je přes 20 metrů. Rozměry zesilovače (bez držáku) jsou 31,4 x 180 x 110,5 mm, hmotnost necelých půl kilogramu.

IA150-2

26 990 Kč kus



Instalační zesilovač Monitor Audio IA150-2 má výkon 150 W pro každý kanál při 4 Ω a používá se k řízení jednoho stereofonního páru reproduktorů. Patří do řady nejmodernějších instalačních zesilovačů Monitor Audio, je vybaven liniovými vstupy a výstupy Loop (smyčka).

IA150-8C

94 990 Kč kus



IA150-8C může napájet až 8 kanálů (4 stereofonní páry) díky výkonu 150 W pro 4 Ω . Hodí se do racku o velikosti 1U, používá síťové rozhraní Connect IP, aplikaci, na kterou má přístup každé zařízení připojené k téže síti přes internetový prohlížeč.

IA60-4

33 990 Kč kus



Nový zesilovač otevírající řadu, velmi všestranný, nabízí 4 kanály každý po 60 W nebo 2 kanály s výkonem 125 W. Plná konfigurace přes DSP pomocí online konfigurátoru z libovolné platformy, poskytuje nejvyšší stupeň integrace. Systém "Power sharing" dynamicky přiděluje energii ze čtyř 60W kanálů do jednoho 240W kanálu.

IA125-4

49 990 Kč kus



Nový kompaktní zesilovač s velmi vysokým výkonem v malém prostoru. Montáž dvou zesilovačů v racku velikosti 1U = 8 kanálů o výkonu 125 W nebo 4 kanály o výkonu 250 W. Plná konfigurace DSP prostřednictvím webové aplikace a konfigurátoru na jakékoli platformě umožňuje dosáhnout nejvyšší úrovně systémové integrace. Sdílení výkonu umožňuje dynamické přesměrování výstupního výkonu, rozdělením do dvojic má každá dvojice kanálů k dispozici až 250 W.

IA750-2

65 990 Kč kus



Vysokovýkonový zesilovač velikosti 2U se stejnými vlastnostmi jako IA60-4 a IA125-4, ale s ještě větším výkonem. IA750-2 je navržen pro větší instalace a venkovní prostory, pro linkové systémy 70/100V i pro instalaci subwooferu; používá pokročilé DSP a nabízí předkonfigurované profily reproduktorů.

IA750-4

98 990 Kč kus



Vysokovýkonový zesilovač velikosti 2U se stejnými vlastnostmi jako IA60-4 a IA125-4, ale s ještě větším výkonem. IA750-4 je určen pro větší instalace a venkovní systémy využívající vedení 70/100V a také pro instalaci subwooferu, využívá pokročilé DSP a nabízí předkonfigurované profily reproduktorů.

Subwoofery

Vychutnejte si výjimečné basy díky diskretním subwooferům, které dokonale doplní každou instalaci Vašeho audio systému.

IWB-10

6 990 Kč kus



Skříň pro reproduktor subwooferu. Uzavřená skříň pro IWS10, určená pro získání optimálního zvuku IWS10, těžká konstrukce vyrobená z MDF, laminovaná vinylová dýha, kabeláž a reproduktorové terminály, rozměry: 850 x 351 x 85 mm, objem skříně: 16,5 litru

IWS-10

15 490 Kč kus



Stropní reproduktor subwooferu. Pevný odlévaný koš, velká větrací skříň pro zajištění komprese vzduchu, nízkého zkreslení a lepšího výkonu reproduktoru. plochý profil RDT převodníku, vysoce kvalitní pozlacené svorky s "push" montáží - snadnější připojení reproduktorových kabelů, impedance: 8 ohmů, cívka o průměru 50 mm s černým eloxovaným pláštěm a vynikajícím vychýlením +/- 10 mm - to znamená nízké, řízené basy a vysokým maximálním akustickým tlakem. Maximální výkon 150 W.

IWA-250

15 790 Kč kus



Zesilovač pro stropní subwoofer. Zesilovač pro IWS10, pevná, hliníková konstrukce, přepínač provozního režimu, zesilovač třídy D s výkonem 250 W při 4 ohmech, možnost připojení dvou IWS10, ovládání v DSP, vysoký výkon, ochrana před zkratem a přehřátím, ovládání hlasitosti (s IWB10 nebo bez), ekvalizér - tři nastavení, fázový spínač (0-180 °), hlavní vypínač, spínač napájení (auto / trigger, zapnuto, vypnuto), ovládání šířky pásma (40-120 Hz), LED indikátor napájení.

NOVINKA

MONITOR AUDIO



Climate 3G



White



Black

Zcela nová Climate Series 3G je navržena tak, aby poskytovala vysoce kvalitní zvuk, kterým je Monitor Audio proslulý. Dvě moderní provedení, malá a střední, jsou schopna odolat nejobtížnějším vnějším podmínkám, splňují náročné normy IP66. Navíc, díky jejich elegantnímu, estetickému designu a snadné instalaci, lze reproduktory Climate Series 3G nenápadně instalovat jak v interiéru tak v exteriéru. budovy.

CL2 S

17 990 Kč pár



Vodotěsnost IP66, Dvoupásmové provedení, Doporučený výkon zesilovače (RMS, Music Signal) 150 W, Nominální impedance 6 Ω , Přídavný basový zářič, 1 x 100 mm C-CAM RST II středobasový měnič, 1 x 25 mm černý výškový reproduktor C-CAM, plně utěsněná ozvučnice z ABS, Montážní systém Quik-link s integrovanou kabeláží reproduktorů, Dostupné povrchové úpravy: černá a bílá, Vnější rozměry s veškerým namontovaným příslušenstvím (V x Š x H) 247 x 140 x 217 mm, Baleno a prodáváno po párech, Hmotnost (ks): 2,7 kg

CL2M

21 990 Kč pár




Vodotěsnost IP66, Dvoupásmové provedení, Doporučený výkon zesilovače (RMS, Music Signal) 200 W, Nominální impedance 6 Ω , Přídavný basový zářič, 1 x 165 mm C-CAM RST II středobasový měnič, 1 x 25 mm černý výškový reproduktor C-CAM, plně utěsněná ozvučnice z ABS, Montážní systém Quik-link s integrovanou kabeláží reproduktorů, Dostupné povrchové úpravy: černá a bílá, Vnější rozměry s veškerým namontovaným příslušenstvím (V x Š x H) 332 x 190 x 240 mm, Baleno a prodáváno po párech, Hmotnost (ks): 4,1 kg

Climate



White



Black

Díky univerzální řadě Climate od společnosti Monitor Audio, si můžete vychutnat vaši oblíbenou hudbu všude a to i venku a bez ohledu na počasí! Certifikace těchto reprosoustav dokládá, že reproduktory z této řady jsou odolné vůči UV záření, korozi i vodě. Připevněné na stěně a v jakémkoliv uspořádání jsou schopny zajistit skvělý zvuk i pro větší prostory. O nízké frekvence se v každé skříni starají tzv. Auxiliary Bass Radiators (ABR), (pasivní membrány). Reproduktory jsou k dispozici v bílé nebo černé barvě, nebo mohou být pomalované v libovolné barvě, hliníkové mřížky jsou vodotěsné. Reproduktory mohou pracovat v širokém teplotním rozsahu od -25 ° C do 65 ° C.

CLIMATE 50

11 990 Kč pár



Frekvenční rozsah: 75 Hz-30 kHz, Citlivost: 87 dB, Reproduktory: 1 x 140mm středobasový, 1 x 25mm výškový reproduktor s pozlacenou kopulkou, Nominální impedance: 8 ohmů, Maximální akustický tlak (SPL): 106,8 dB, Doporučený výkon zesilovače: 10-80 Watt, Výkon RMS: 80 Watt, Rozměry: 285 x 172,5 x 158,5 mm, Hmotnost: 3,66 kg

CLIMATE 60-T2

8 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 63 Hz-30 kHz, Citlivost: 88 dB, Reproduktory: 1 x 165mm středobasový s dvojistou cívkou, 1 x 25 mm výškový reproduktor s pozlacenou kopulkou, Nominální impedance: 2 x 8 ohmů, Maximální akustický tlak (SPL): 108,8 dB, Doporučený výkon zesilovače: 15-100 Watt, Výkon RMS: 2x50 Watt, Rozměry: 325 x 185 x 178,5mm, Hmotnost: 5,02 kg

CLIMATE 60

14 990 Kč pár



Frekvenční rozsah: 63 Hz-30 kHz, Citlivost: 88 dB, Reproduktory: 1 x 165mm středobasový, 1 x 25 mm výškový reproduktor s pozlacenou kopulkou, Nominální impedance: 8 ohmů, Maximální akustický tlak (SPL): 108,8 dB, Doporučený výkon zesilovače: 15-100 Watt, Výkon RMS: 100 Watt, Rozměry: 325 x 185 x 178,5mm, Hmotnost: 4,62 kg

CLIMATE 80

17 990 Kč pár



Frekvenční rozsah: 50 Hz-30 kHz, Citlivost: 89,5 dB, Reproduktory: 1 x 203mm středobasový, 1 x 25 mm výškový reproduktor s pozlacenou kopulkou, Nominální impedance: 8 ohmů, Maximální akustický tlak (SPL): 111,1 dB, Doporučený výkon zesilovače: 20-120 Watt, Výkon RMS: 120 Watt, Rozměry: 405 x 230 x 221mm, Hmotnost: 6,53 kg

Instalační reproduktory Vecta

Společnost Monitor Audio zareagovala na rostoucí poptávku po kvalitním zvuku a představuje řadu reproduktorů, které tuto vysokou kvalitu umožňují jak uvnitř, tak i vně budov. Mohou být namontovány svisle nebo vodorovně - jak na stropě, tak přímo na zdi. Zaoblené zadní stěny minimalizují odrazy ze stropu a stěn, což zaručuje řízený rozptýl zvuku. Rozsah přípustných teplot je -25 ° až 65 ° C.

VECTA V240

9 990 Kč kus



Stylový, kompaktní design pro všechny typy instalačních aplikací, 2 x 4 " středobasové reproduktory s membránami C-CAM, 1 x 25 mm výškový reproduktor s pozlacenou kopulkou, uzavřená skříň chránící proti znečištění a vlhkosti - certifikace IP55, rozsah provozních teplot od -25 ° do 65 ° C, inteligentní připojovací systém - neviditelné vodiče, snadná instalace, jednoduchý montážní držák V-MOUNT, umožňující sklápění reproduktorů pod úhlem 25 ° (s přídatnou doplňkovou nástavbou umožňující úhel až 32,5 °). Umožňuje až osm instalačních konfigurací, Pevná, odolná skříň z ABS s korozi odolnou mřížkou, Barvy: černá a bílá, Možnost přemalování na libovolnou barvu, jakoukoli barvou.

V240-LV

12 990 Kč kus



Novinka V240-LV - 70/100 voltů, stylový, kompaktní a univerzální architektonický design, uzavřená ozvučnice odolná vůči podmínkám „každého počasí“ - kompatibilní s IP55, inteligentní systém automatické připojení - snadnější instalace bez viditelné kabeláže, přepínač úrovně výkonu pro optimalizaci systému (skrytý pod krytkou), dva 4 " měniče s technologií C-CAM z kovová membrána, 25 mm (1 ") výškový reproduktor C-CAM, velmi tuhá ABS ozvučnice s maskovací mřížkou z nerezové oceli, k dispozici v černé nebo bílé barvě (Signal White, RAL 9003), disponuje možností pomalování, aby vyhovoval vlastní instalaci, rozsah provozních teplot: -25 ° až 65 ° C.

VECTA V-Mount 990 Kč kus



Montážní držák pro přímou montáž na zeď V-MOUNT - umožňuje 25 stupňový sklon (volitelný klín poskytuje dodatečných 32,5 stupně)

VECTA V-Corner 990 Kč kus



Montážní držák V-CORNER pro rohovou montáž, nebo pro montáž reproduktorů zády k sobě.

V-CLUSTER 2 990 Kč kus



Montážní držák V-CLUSTER je k dispozici jak pro standardní verzi reproduktorů, tak i pro reproduktory Vecta LV.

Zahradní reproduktory Climate Garden

Systém Climate Garden zahrnuje diskretní reproduktory odolné vůči povětrnostním vlivům - satelitní reproduktory a subwoofery. Instalace na úrovni země, mezi keři a stromy umožňuje vytvořit diskretní, ale vysoce kvalitní audio systém v každé zahradě o jakékoli velikosti. Reproduktové soupravy spolupracují v instalacích 70/100 V, lze použít až 12 satelitů pro každý subwoofer, dovolí Vám rozvíjet systém Climate Garden takřka donekonečna, přidáváním dalších reproduktorů v následujících částech zahrady. Reproktory z této řady mohou pracovat v širokém teplotním rozsahu od -20 ° C do 70 ° C.

CLG140

10 990 Kč kus



Frekvenční rozsah: 100 Hz – 30 kHz, Citlivost: 88dB, Maximální akustický tlak (SPL): 104 dB, Výkon: 40 Watt, Reproktory: 1 x 4 "středo-basový MMPII, 1 výškový reproduktor C-CAM 25 mm. Vnější rozměry (bez úchytů): 130 x 175 mm, úhel natočení: 32 ° ve všech směrech, certifikát IP55, určený pro práci v extrémních podmínkách od -20 do 70 ° C, hnědá barva (možnost pomalování v libovolné barvě), Hmotnost: 2,08 kg.

CLG160

13 490 Kč kus



Frekvenční rozsah: 80 Hz – 30 kHz, Citlivost: 89dB, Maximální akustický tlak (SPL): 107 dB, Výkon: 60 Watt, Reproktory: 1 x 6 "středo-basový MMPII, 1 výškový reproduktor C-CAM 25 mm. Vnější rozměry (bez úchytů): 190 (průměr) x 220 mm, úhel natočení: 180 °, certifikát IP55, určený pro práci v extrémních podmínkách od -20 do 70 ° C, hnědá barva (možnost pomalování v libovolné barvě), Hmotnost: 2,08 kg.

CLG-W10

36 990 Kč kus



Frekvenční rozsah (-6dB) -35 Hz - 150 Hz, Citlivost (1 W @ 1M) 85 dB, Maximální SPL 105 dBA, Maximální výkon (RMS) 150 W, Doporučený výkon zesilovače 100 - 150 W, Reproktory: 1 x 10 "velký basový reproduktor C-CAM, s membránou o velkém vychýlení, Vnější rozměry (V x Š x H) 340 x 340 x 434,5 mm, Hmotnost 11,8 kg

CLG-W12


62 990 Kč kus



Podzemní subwoofer, Frekvenční rozsah: 30 Hz - 100 Hz, Citlivost: 87 dB, Maximální akustický tlak (SPL): 110 dB, Výkon: 250 W, Reproktory: 1 x 12 " C-CAM woofer s velkým vychýlením membrány. Vnější rozměry: 750 x 380 x 505,5 mm, Instalace pod úroveň terénu, certifikát IP54, tuhá, vodotěsná skříň, hnědá barva, Hmotnost: 19,5 kg.

CLG MOUNT


1 100 Kč kus



Nástěnný držák pro reproduktor

CLG SPIKE

1 100 Kč kus




Držák pro montáž reproduktoru CLG140 k zemi.

Příslušenství Držáky a upevnění

Od instalace po dokončení - najdete zde vše, co potřebujete, abyste získali nejlepší zvuk produktů Monitor Audio.

CB4


890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní se stropním reproduktorem CS140 řady Slim.

CB5

890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní se stropním reproduktorem CS140 řady Slim.

CB6


890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní se stropními reproduktory: CSS230, CS180, C165, C165-T2, C265, C265-IDC, C265-FX, CP-CT150, AWC265, AWC265-T2

CB8

890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní se stropními reproduktory: C180, C180-T2, C280, C280-IDC, C380-IDC, C380-FX, CP-CT260, Pro-80, AWC280, AWC280-T2

CB10

890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní se stropními reproduktory CP-CT380 a CP-CT380IDC řady Controlled Performance.

WB3


890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory WSC130, WSS230 a WSS430 řady Super Slim.

WB6


890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory Core W165, Core W265 a CP-WT150 řady Controlled Performance.

WB8


890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory: W180, W280, W280-IDC, W380-IDC, CP-WT260

WB10


890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory CP-WT380 a CP-WT380IDC řady Controlled Performance.

WB12

990 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory CP-IW260X a CP-IW460X řady Controlled Performance.

WB4LCR


890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory CP-WT140LCR a CP-WT240LCR řady Controlled Performance.

WB5LCR

890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory CP-WT150LCR a CP-WT250LCR řady Controlled Performance.

CB8-LV

890 Kč kus



Tento rám je kompatibilní se stropním reproduktorem Pro-80LV.

WBIV140

1 290 Kč kus



Tento rám je kompatibilní s nástěnnými reproduktory IVI40 Invisible.

BSB SOUNDBAR BRACKET

990 Kč kus



Navrženo speciálně pro SB2, SB3 a SB4, nástěnný držák je ideálním řešením - pokud jde o styl i funkčnost. Je vyroben z vysoce kvalitní oceli a pro tyto modely projektován tak, aby udržel standard kvality značky Monitor Audio.

PG6-R Kulatý kryt, typ Premium

1 990 Kč kus



Stylový šestihranný tvar - vzor čerpá z oceňovaných reprosoustav řady Silver od Monitor Audio, povrchová úprava PVD (Physical Vapor Deposition) - používá se při výrobě hodinek, Magnetizovaná konstrukce z nerezové oceli umožňuje rychlou instalaci, klasické logo Monitor Audio.

Universal Wall Bracket

890 Kč kus



Navrženo speciálně pro Bronze, MR, Radius, Apex, Mass, Airstream. K dispozici v barvách: černá, bílá a šedá.

FIX-M

1 290 Kč kus



FIX-M je výjimečně solidní způsob, jak připevnit reproduktor ke zdi - držák byl navržen tak, aby zajistil bezpečnou instalaci středně velkého zvukového monitoru jednoduchým a rychlým způsobem. Chytrý design FIX-M vám umožní umístit reproduktory v jakékoli orientaci a pod požadovaným úhlem což zajišťuje ideální rozptýl zvuku. FIX-M byl navržen pro použití s následujícími reproduktory Monitor Audio: Bronze 50 | Monitor 50 | Bronz 1 (5G) | Radius 90 | Radius 45 | Mass Satellite.

Příslušenství

Montážní skříně

Od instalace po dokončení - najdete zde vše, co potřebujete, abyste získali nejlepší zvuk produktů Monitor Audio.

CSM-BOX

2 290 Kč kus



Ozvučnice CSM je vyrobena z MDF, což umožňuje instalaci reproduktorů řad Creator Series, Basics a All Weather CI do stropu. Ozvučnice CSM je k dispozici s malým a středním (uchyceným) prstencovým adaptérem, které jsou odnímatelné. Kompatibilní s reproduktory: C1S, C2S, C1M, C2M, C2M-TX, C2M-CP, CSS230, C3M, C165, AWC265, AWC265-T2. Vnější rozměry (V x Š x H) 500 x 350 x 160 mm. Hmotnost 4,3 kg

CML-BOX

2 990 Kč kus



Ozvučnice je vyrobena z MDF, což umožňuje instalaci reproduktorů řad Creator Series, Basics a All Weather CI do stropu. Ozvučnice CML je k dispozici se středním a velkým (pevným) prstencovým adaptérem, které jsou odnímatelné. Kompatibilní s reproduktory: CSS230, C3M, C1L, C2L, C2L-T2X, C2L-CP, C3L, C3L-CP, C3L-A, C180, AWC265, AWC265-T2, AWC280, AWC280-T2. Vnější rozměry (V x Š x H) 850 x 350 x 160 mm. Hmotnost 7,6 kg

WM-BOX

2 990 Kč kus



Ozvučnice WM-BOX je vyrobena z MDF. Kompatibilní s reproduktory - W1M-E, W1M, W2M, W2M-CP, W3M. Vnější rozměry (V x Š x H) 854 x 284 x 160 mm. Hmotnost 5,9 kg

CCBOX-R

2 290 Kč kus



Montážní skříň CCBOX-R je lehká a zároveň poskytuje vysokou stabilitu a vynikající tlumení vibrací. Kompatibilní reproduktory - CS140, CS160, CS180, C165, C165-T2, C265

CCBOX-L

2 590 Kč kus



CCBOX-L je lehký a současně poskytuje velkou stabilitu a vynikající vlastnosti při absorpci nárazů. Kompatibilní reproduktory - C265-ID, C265-FX, CP-CT150, CP-CT260, C180, C180-T2, C280

WCBOX-L

5 790 Kč kus



Přední a zadní díl je vyroben z panelů Fermacell, umožní Vám bez problémů naistalovat WCBOX-L do libovolného montážního systému a rychlou a snadnou povrchovou úpravu. Skříň je vyrobena z EPS materiálu, tudíž je lehká, avšak stabilní, což umožňuje minimalizovat vibrace a zlepšit izolaci zvuku. Kompatibilní reproduktory - W165, W265, W180, W280, ID2, W380-IDC, CP-WT150, CP-WT260

PLIC-BOX II

3 690 Kč kus



Pevná skříň je k dispozici s tlumícím materiálem, s cílem zajistit co nejlepší absorpci zvuku a snížení stojatých vln.